

СЕРИЯ RT*-5000 [smd 3528]

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 3528

Описание

- Лента с высокой светоотдачей и минимальной стоимостью
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения

Применение


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин в помещениях
- Подсветка световых коробов, матовых и прозрачных поверхностей



Параметры

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Стандартная плотность светодиодов
- Длина ленты 5м на катушке

Сечение ленты (мм):



Параметры RT-5000 [smd 3528]

| Параметр | для 1м | для 5м |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Количество светодиодов, шт | 60 | 300 |
| Рабочее напряжение, Вольт | 12V | 12V |
| Мощность, Ватт | 4,8W | 24W |
| Потребляемый ток, Ампер | 0.4A | 2A |
| Рекомендуемый БП (герметичный) | ARPV-U12015 | ARPV-M12030 |
| Рекомендуемый БП (в кожухе) | HTS-25F-12 | HTS-35-12 |

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>

