

# СЕРИЯ RT\*-5000 [smd 5060]

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 5060.

## Описание

- Лента с высокой светоотдачей
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения

## Применение


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей



## Параметры

- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Стандартная плотность светодиодов
- Длина ленты 5м на катушке

Сечение ленты (мм):



## Параметры RT\*-5000 [smd 5060]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	30	150
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	7.2W	36W
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-D12040
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>