

СЕРИЯ RTW*-5000 [smd 5060]

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 5060.

Описание

- Лента с высокой светоотдачей
- Герметичная гибкая лента (см. класс IP)
- Провода на конце для подключения



Применение


- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв
- Подсветка интерьера авто (при наличии стабилизатора)

Параметры


- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Виды герметизации:
 - RTW*-5000P - ПВХ-трубка. Класс IP65
 - RTW*-5000E - тонкая заливка герметиком. Класс IP66
 - RTW*-5000PG - ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67
 - RTW-5000EP - заливка герметиком в ПВХ-основание. Класс IP67

Сечение ленты (мм):


RTW*-5000P




RTW*-5000PG



RTW*-5000E



RTW-5000EP



Параметры RTW*-5000 [smd 5060]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	30	150	 R G B
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V	
Мощность, Ватт	7.2W	36W	
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-D12040	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12	

<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>