

# СЕРИЯ RTW 2-5000 [smd 3528 2x2]

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДВУХРЯДНЫЕ. СВЕТОДИОДЫ 3528.  
ДВОЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ 2x2

## Описание

- Лента сверхвысокой яркости (2x2)
- Герметичная гибкая лента (IP 67)
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе

## Применение

- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв


## Параметры

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Два ряда, двойная плотность светодиодов 2x2
- Герметизация PG - ПВХ-трубка, заполненная герметиком. IP67
- Длина ленты 5м на катушке









Сечение ленты (мм):

RTW-5000PG



## Параметры RT 2-5000 [smd 3528 2x2]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета	
Количество светодиодов, шт	240	1200		
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V		
Мощность, Ватт	16,8W	84W		
Потребляемый ток, Ампер	0.7A	3.5A		
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24100		
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-100F-24		

<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>