

# СЕРИЯ DIP LED [прозрачный]

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 3мм [ЦИЛИНДР].

## Описание

- Герметичная гибкая лента (защита от влажности)
- Прозрачный герметик
- Гибкая в боковой плоскости лента (ограниченно)
- Провода на концах для подключения

## Применение


- Световое оформление в условиях с повышенной влажностью
- Подсветка рекламных букв, символов, логотипов, вывесок
- Подсветка в автомобильном салоне (только со стабилизатором)

## Параметры

- Светодиоды 3мм (цилиндр), угол 100°
- Количество светодиодов от 24 до 120шт
- Длина лент 0.24м, 0.48м, 0.72м, 0.96м, 1.2м



Сечение ленты (мм):



Параметры ARW-*E					
Параметр	ARW-240E (0.24м)	ARW-480E (0.48м)	ARW-720E (0.72м)	ARW-960E (0.96м)	ARW-1200E (1.2м)
Количество светодиодов, шт	24	48	72	96	120
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V	12V	12V	12V
Мощность, Ватт	2W	3.9W	5.8W	7.7W	9.6W
Потребляемый ток, Ампер	0.16A	0.32A	0.48A	0.64A	0.8A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-F12005	ARPV-F12005	ARPV-U12015	ARPV-U12015	ARPV-U12015
Рекомендуемый БП (в кожухе)	ARPV-SC1E-12003C	ARPV-SC1E-12005T	ARPV-SC7D-12012T	ARPV-SC7D-12012T	ARPV-SC7D-12012T
Стабилизатор 12V-12V (в мет. корпусе)	SKA15A-12	SKA15A-12	SKA15A-12	SKA15A-12	SKA15A-12
Доступные цвета					

<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>