

СЕРИЯ HL-500E, HL-1000E

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ smd 2012

Описание

- Герметичная гибкая лента (защита от влаги)
- Основание чёрного цвета
- Низкое энергопотребление
- Провода на концах для подключения

Применение


- Световое обозначение контуров ступенек, дорожек
- Подсветка в автомобильном салоне (только со стабилизатором)
- Световое оформление в условиях с повышенной влажностью

Параметры

- Светодиоды smd 2012, угол 120°
- Длина лент 0,5м и 1м
- Герметизация E- тонкая заливка герметиком. Класс IP66



Сечение ленты (мм):



Параметры HL-500E, HL-1000E [smd 2012]

Параметр	HL-500E (0.5м)	HL-1000E (1м)
Количество светодиодов, шт	24	48
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	1.9W	3.9W
Потребляемый ток, Ампер	0.16A	0.32A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-F12005	ARPV-F12005
Рекомендуемый БП (в кожухе)	ARPV-SC1E-12003C	ARPV-SC1E-12005T
Стабилизатор 12V-12V (в мет. корпусе)	SKA15A-12	SKA15A-12

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>

