

# СЕРИЯ RS-5000 [smd 3010]

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ.  
СВЕТОДИОДЫ 3010 или 4008, БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

## Описание

- Боковое свечение (в плоскость ленты)
- Узкая лента шириной 5мм
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения

## Применение

- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей
- Мебельная подсветка


## Параметры

- Светодиоды высокой яркости бокового свечения:
  - RS-5000 : светодиоды smd 3010, угол 120°
  - RS90-5000 : светодиоды smd 4008, угол 90°
- Длина ленты 5м, на катушке




Сечение ленты (мм):

RS90-5000



RS-5000



## Параметры RS-5000, RS90-5000

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60	300
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	4,8W	24W
Потребляемый ток, Ампер	0.4A	2A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-M12030
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>