

СЕРИЯ RT-5000 [smd 3216]

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 3216

Описание

- Тонкая лента высотой всего 1.2мм
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения

Применение


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка мебельных, стеклянных полок и стен
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей
- Световое оформление рекламных букв, знаков и витрин



Параметры

- Светодиоды smd 3216 высокой яркости, угол 120°
- Стандартная плотность светодиодов
- Длина ленты на катушке 5м

Сечение ленты (мм):



Параметры RT-5000 [smd 3216]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60	300
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V
Мощность, Ватт	4.8W	24W
Потребляемый ток, Ампер	0.4A	2A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-M12030
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-35-12

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>