

# СЕРИЯ RT 2-5000 [smd 3020 2x]

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 3020. ДВОЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ 2x

## Описание

- Узкая лента шириной 5мм
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе

## Применение


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Световое оформление витрин
- Подсветка стеклянных столов, барных стоек, полок, стеллажей

## Параметры

- Светодиоды smd 3020 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты на катушке 5м



Сечение ленты (мм):



## Параметры RT 2-5000 [smd 3020 2x]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120	600
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V
Мощность, Ватт	8,4W	42W
Потребляемый ток, Ампер)	0.35A	1.75A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24060
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-50-24

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>