

СЕРИЯ RT 2-5000 [smd 5060 2x]

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ. СВЕТОДИОДЫ 5060. ДВОЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ 2x

Описание

- Лента увеличенной яркости (2x)
- Открытая, для установки внутри помещений
- Клеящий слой 3М на обратной стороне
- Провода на конце для подключения
- Серия LUX, на белой основе

Применение


- Интерьерная подсветка ниш и потолков
- Подсветка рекламных стендов, витрин внутри помещений
- Подсветка прозрачных и матовых поверхностей
- Подсветка витрин ювелирных магазинов

Параметры

- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Длина ленты 5м, на катушке



Сечение ленты (мм):



Параметры RT 2-5000 [smd 5060 2x]

Параметр	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60	300
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V
Мощность, Ватт	14,4W	72W
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24100
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-100F-24

Доступные цвета



<http://luxeon.net.ua/>

<http://luxeon.net.ua/>

